

Skötselinstruktioner allmänt

För skötsel av produkter levererade från Weland AB

Innehåll

1. Hantering	2
2. Skötsel av varmförzinkade produkter	2
3. Målade produkter	2
4. Skötsel av trädetaljer Lackbehandlade snickerier	2
Oljade snickerier	
5. Matta på steg eller plan	2
6. Rostfri handledare.....	3
7. LED-ljuskälla.....	3
8. Skötselanvisningar för TERRAZZO	3
Fläckar	
Skador	
Varning	
9. Skruv och bultförband.....	3

1. Hantering

Weland produkter är tillverkade helt i stål, varmförzinkade eller målade. Vid montering, demontering, transport eller deponering behöver inga extra åtgärder vidtagas ur miljöhänsende.

2. Skötsel av varmförzinkade produkter

Mindre skador i den varmförzinkade ytan "läker" av sig själv tack vare varmförzinkningens unika egenskaper. Vid större skador eller där ytrost har bildats kan repareras med zinkrik färg, ofta benämnd "kallgalv". Ytan rengörs då med rostfri stålborste eller slipas för att därefter pensel- eller spraymålas. Bättringsmålningen bör upprepas ett antal gånger för att få tillräckligt korrosionsskydd.

En reparerad skada måste kontrolleras minst varje år eftersom en reparerad yta inte har samma livslängd som en varmförzinkad yta.

Vid mycket stora skador bör produkten varmförzinkas om på nytt.

Varmförzinkade ytor får inte utsättas för frätande ämnen. Detta äventyrar de rostskyddande egenskaperna.

3. Målade produkter

Skadade eller slitna lackerade ytor ska slipas med fint sandpapper och penselmålas med bättringsfärg.

4. Skötsel av trädetaljer

Lackbehandlade snickerier

Tvätta snickerierna med en trasa fuktad i ljummet vatten med syntetiskt tvättmedel utan alkalier.

Fläckar som inte kan avlägsnas med tvättning tas bort med en trasa fuktad i lacknafta (häll inte vätskan på ytan).

Lackade ytor bör, beroende på slitage och /eller skador bättras. Var noga med att bättra slitytorna innan träytan skadas. Innan bättring måste träytan vara ren och torr. Vid behov ruggas ytan upp med ett fint sandpapper.

Oljade snickerier

Oljade snickerier kräver regelbundet underhåll. Oljade träytor är inte lika hållbara som lackade träytor till en början.

Trädetaljerna inoljas rikligt en kort tid efter montaget (ca 2-3 veckor).

Trädetaljerna inoljas kontinuerligt vid behov beroende på slitage, solljus och temperatur.

Städning utförs med en ren fuktad trasa.

OBS! Skador och åverkan åtgärdas omgående av fackman. Till dess skadan är åtgärdad ska skadan övertäckas.

5. Matta på steg eller plan

Rengöring av matta görs enligt mattillverkarens rekommendationer. Om matta på steg eller plan lossnar från underlaget bör detta repareras. Detta genom att lossa mattan lite mer än vad som lossnat av sig själv, rengör underlaget ordentligt och limma med kontaktlim.

6. Rostfri handledare

Rostfri handledare I de fall rostfri handledare i obehandlat utförande levererats så kan det efter en tid förekomma rostutfällningar varför en bestämd frekvens av rengöring bör fastställas i en underhållsplan, lämpligtvis årligen eller beroende på vilken omgivning som materialet utsätts för. Eventuella rostutfällningar tas förslagsvis bort med putsduk typ 3M Scotch-Brite eller likvärdigt. Autosol Kromglans kan med fördel användas i fall där Scotch-Brite inte räcker till.

7. LED-ljuskälla

Armaturen har en integrerad och inkapslad LED-ljuskälla som inte behöver bytas under armaturens livslängd. Underhållet av armaturen består endast av rengöring efter behov för att bibehålla ljusflödet. Torka av med ljummet vatten och eventuellt ett mildt rengöringsmedel, eftertorka i så fall med endast vatten i trasen.

8. Skötselanvisningar för TERRAZZO

Terrazzoytorna ska tvättas regelbundet med såpa (gul-, grön-, eller stensåpa), tvålpulver eller tvålflingor. Dessa rengöringsmedel ger en tunn skyddande fet film som hindrar insugning av vatten och smuts. Dessa bidrar till att framhäva ballastmaterialens färger, lyster och struktur. Dammsug terrazzoytorna före tvättning. Undvik torrstädmetoder.

Fläckar

Märken tas i första hand bort med sandpapper, ev. våtslappapper och vatten, i andra hand med lacknafta (kristallolja, vanolen). Efteråt tvättas den rengjorda fläcken med fet såp- eller tvållösning. Där ytan förorenats med olja, förtunning, sprit eller dylikt som sugits ner i Terrazzoskiktet, krävs maskinslipning eller kanske t.o.m. upphuggning och reparation. I så fall kontakta fackman.

Skador

För att utföra en lagning krävs både skicklighet och rätt utrustning. Välj därför att kontakta fackman för reparationer.

Varning

Syror eller rengöringsmedel som innehåller syror får inte användas. Till sådana medel hör murtvätt, och rengöringsmedel för keramiska plattor och tegel m.m. Vanliga syntetiska tvättmedel, typ "grovrent" har skadlig inverkan på terrazzoytorna.

Bonvax och andra vaxer är ofta färgade och medför därför risk för en mörkare och kanske fläckig golvyta.

Lacker, stenglansmedel och annan polish kan ge vattengenomsläpplig yta med kalkutfällning som följd.

Salt är fördämmande för terrazzoytor. Kan saltning inte kan undvikas är en effektiv torkmatta en nödvändighet.

I en vattenavvisande stenpolish kan skona ytorna, men detta först när kalkutfällningen avtagit.

Konsultera fackman för behandling.

9. Skruv och bultförband

Skall ses igenom och dras åt vid behov, intervall 1 gång/år.

För mer information vänligen kontakta Weland AB.