

Originaltrappa – standardtrappa för snabb leverans

För att kunna erbjuda mycket korta leveranstider har vi tagit fram konceptet **Originaltrappa**. Genom att använda standardiserade komponenter och utföranden kan vi påbörja produktionen direkt efter mottagen beställning.

För att säkerställa den korta leveranstiden gäller följande förutsättningar:

Utförande som ingår:

- Räckestyp, Räcke Följare alternativt Räcke Rundstång (barnsäker). Även ledstång av rör på vägg samt extra ledstång på trapppräcken inkluderas i konceptet.
- Lagerförda trappsteg av gallerduk typ TH6-S eller av lättduk, typ TLDP (perforerad) alternativt TLDT (tät). Standarddimensioner på planer.
- Som vangstycke erbjuds endast Weland's WUC-profil.
- Infästning och stagning är begränsat till, standard konsol alternativt stödben i fyrkantör.
- Val av ytbehandling är begränsat till varmförzinkat utförande enl. SS EN ISO 1461 (C3).
- Trappans layout är begränsad till 5 olika varianter. En rak enlöpstrappa med eller utan avstigningsplan. En tvålöpstrappa med vilplan, 90 graders vändplan eller 180 graders vändplan.



Räcke Följare



Räcke Rundstång (barnsäkert)

Vad gäller för en "original" rak trappa:

- Höjdmått anges i millimeter.
- Om trappans lutning beskrivs i grader, så anges hela gradtal.
- Allt projekteras enligt Weland Standard.

Det viktigaste utöver ovan, är att trapplösningen måste vara fastställd, trappans mått som höjd och utliggning kontrollerade och klara. Produktion av trappan påbörjas direkt efter att vi erhållit kompletta uppgifter.

Om du behöver hjälp med din originaltrappa, kontakta någon av våra säljare.

weland.se/kontakt

Exempel på layout för originaltrappan



Enlöpstrappa med avstigningsplan



Enlöpstrappa utan avstigningsplan



Tvålöpstrappa med vilplan



Tvålöpstrappa 90° vändplan



Enlöpstrappa 180° vändplan